

Изображение продукции	Наименование		Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт./руб.	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	651
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	811
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	380
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	731
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	891
	Наконечник прямой 550 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	601
	Наконечник прямой 950 мм	0,95	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,86	индивидуально	1340
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	индивидуально	311
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,90	индивидуально	622
	Наконечник для уличного освещения NEW	78,5 x 40,5	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	2883
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	200	14
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу		оцинкованное	0,05	100	20
	Планка притворная для навесного замка		оцинкованная / с полимерным покрытием	0,17	-	426
	Заглушка GL 62*55		пвх	-	200	46
	Комплект из 2-х оснований для столба		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	519
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием <i>Внимание!</i> <i>Возможно только для столбов высотой до 3 метров</i>	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	35	50	599
		квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	35	индивидуально	665
	Усиление фланца косынками <i>Внимание! Обязательно для столбов высотой более 3 метров</i>				индивидуально	347
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	32
	Винтовая опора без фланца 114 (d опоры) x 2,5 (толщ. стали) мм	1,2 м	оцинкованная	6,65	1 шт.	1 945
		1,5 м	оцинкованная	8,35		2 495
	Болт М16*80 для крепления столба к винтовой опоре без фланца		оцинкованный	0,16		32
	Винтовая опора на фланце 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5 (толщ. стали) мм	1,2 м	оцинкованная	5,50		2 058
		1,5 м	оцинкованная	8,65		2 139
		1,8 м	оцинкованная	11,80		2 707
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	32
	Инструмент для монтажа винтопор NEW		оцинкованная	9,60	1	5 770
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на пог. метр)	в бухте 7-8 погонных метров			1	1026
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)					1539
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на пог. метр)	в бухте 10 погонных метров				1228
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на пог. метр)					1929
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на пог. метр)					1924
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на пог. метр)	в бухте 10 погонных метров			1	1800
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на пог. метр)				2075	
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на пог. метр)				2862	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ	в бухте 400 погонных метров			1	2442
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне	в бухте 400 погонных метров			1	781
	Штрих-корректоры используются для реставрации полимерного покрытия	RAL6005,8017,3005,7040,5005,9016,9005,1021,1014,3020		20 мл	1	255
	Клипсатор исп-ся для обжима соединит-х клипс при стыковке панелей	0,55*0,17		2	1	26 000