

Прайс лист на элементы ограждений

Наименование		Высота/ Ширина, м	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт./руб.	
Столб оцинкованный с отверстиями и резьбовыми втулками в профиле 62*55 и заглушкой	62*55	1,1	2	2,94	96	404	
		1,3	2	3,48		442	
		1,5	2	4,02		492	
		1,7	2	4,56		504	
		1,9	2	5,09		516	
		2,0*	3	5,36		542	
		2,20*	3	5,90		616	
		2,40*	3	6,43		647	
		2,50*	4	6,70		667	
		3,0	4	8,04		805	
		4,0	6	10,72		1 076	
		4,0	6	13,60		1 496	
		5,0	8	17,00		1 870	
		Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями и резьбовыми втулками в профиле 90*55 и 60*80 и 80*80 и заглушкой	62*55	1,1		2	2,94
1,3	2			3,48	547		
1,50*	2			4,02	583		
1,7	2			4,56	615		
1,9	2			5,09	673		
2,0**	3			5,36	731		
2,20**	3			5,90	792		
2,4	3			6,43	827		
2,50***	4			6,70	861		
3,0***	4			8,04	1 028		
4,0***	6			10,72	1 369		
4,0**	6			13,60	1 904		
5,0**	8			17,00	2 380		
4,0**	6			18,20	2 241		
90*55	4,0**		6	22,75	72	2 800	
	5,0**		8	20,00	72	2 446	
	5,0		8	25,00	54	3 122	
	4,0		6	30,00		3 655	
80*80	4,0		8	37,50	54	4 650	
	5,0		8				
Столб оцинкованный с заглушкой	51		2,0	-	3,85	140	395
	51		2,5	-	4,80	140	490
Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	51		2,0	-	3,85	140	475
	51		2,5	-	4,80	140	610
Укосина	42*21	2,0	оцинкованное	1,95	140	331	
			с полимерным покрытием	1,95	140	351	
Крепление скоба (болт М6*85/25/100 + гайка антивандальная М6 или винт М6*30)		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	46	
Крепление (2 скобы и болт М6x40)		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	81	
Крепление скоба (саморез 4,8*35)		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,07	100	29	
Крепление хомут 51 мм (укомплектован антивандальными гайками М6)		51 мм	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	81	
Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)		62*55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	81	
Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)		80*80	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	104	
Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)		62*55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	81	
Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)		-	нерж.		100	20	
Клипса соединительная		-	нерж.	0,008	1500	35	
Наконечник L на столб 62*55		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	16	564	
Наконечник V на столб 62*55		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	16	702	
Наконечник универсальный		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	1,11	20	328	
Наконечник L приваренный к столбу		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	-	633	
Наконечник V приваренный к столбу		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	индивидуально	771	
Наконечник прямой 550 мм		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	1,1	индивидуально	520	
Наконечник прямой 950 мм		0,95	оцинкованное / с полимерным покрытием	1,86	индивидуально	1 160	
Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		-	оцинкованное	0,002	200	12	
Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу		-	оцинкованное	0,05	100	17	
Планка притворная для навесного замка		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,17	-	368	
Заглушка GL 62*55		-	пвх	-	200	40	
Комплект из 2-х оснований для столба		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,72	2	449	
Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием	треугольный или прямоугольный к столбу 62*55	35			50	518	
	квадратный к столбу 60*80 или 80*80				индивидуально	575	
Усиление фланца косынками		-	-	-	индивидуально	300	
Винтовая опора без фланца 1,2 м		-	оцинкованное	6,65	1 шт.	1 530	
Винтовая опора без фланца 1,5 м		-	оцинкованное	8,35		1 785	
Винтовая опора на фланце 1,5 м		-	оцинкованное	8,65		1 530	
Винтовая опора на фланце 1,8 м		-	оцинкованное	11,80		2 130	
СББ диаметр 500/3 (4 витка на пог. метр)		в бухте 7-8 погонных метров		1 шт.	888		
СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров			1332		
СББ диаметр 600/3 (4 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров			1063		
СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров			1670		
СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров			1665		
ПББ диаметр 500 (4,4 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров			1558		
ПББ диаметр 600 (4,4 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров			1736		
ПББ диаметр 900 (4,4 витка на пог. метр)		в бухте 10 погонных метров		2477			
Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ		в бухте 400 погонных метров		1 шт.	2114		
Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне		в бухте 400 погонных метров		1 шт.	675		
Штрих-корректоры используются для реставрации полимерного покрытия		-	RAL6005,8017,3005, 7040,5005,9016,9005, 1021,1014,3020	20 мл	1 шт.	255	
Клипсатор используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей		0,55*0,17	-	2	1 шт.	26 000	